



Compact beletteringsysteem voor elektra- en installatiebranche


Creëer duurzame, gelamineerde labels voor kabels, frontpanelen, elektrische apparaten, datanetwerken en andere installaties.

- Specifieke functies voor het creëren van de meest voorkomende labeltypen.
- 200 symbolen, inclusief veel gebruikte elektra-, installatie en netwerksymbolen
- Inclusief tapecassette, AC adapter en handige draagkoffer
- Geschikt voor 3.5, 6, 9 en 12 mm TZe cassettes



Geef uw werkzaamheden een professionele uitstraling met het P-touch E110VP beletteringssysteem.

P-touch
E110VP



PT-E110VP

De lichtgewicht PT-E110VP is een draagbaar, industrieel beletteringsstelsel, waarmee u snel en eenvoudig veel voorkomende labeltypen kunt creëren. Dit model wordt geleverd in een handige draagkoffer, waarin tevens ruimte is voor de meegeleverde AC adapter en diverse tapecassettes. Binnen het ruime aanbod van TZe tapes, zoals de sterk klevende en flexibele ID tape, zijn er een aantal speciaal ontwikkeld voor elektriciens, installateurs en andere professionals.




Snelheid 20 mm / per seconde

Elk label wordt binnen enkele seconden geprint.



Kabelwikkel

Snelle identificatie van kabels dankzij duidelijke labels.



Kabelvlag

Selecteer de juiste kabeldiameter om een label op maat af te drukken.



Gebruiksvriendelijk toetsenbord

Snel en handig voor het invoeren van numerieke labels.




Grafisch display

Afdrukvoorbeeld van het label bekijken, voordat deze geprint wordt.



Frontplaten

Label stopcontacten, netwerkpunten en frontpanelen van telefoonaansluitingen.



Opeenvolgende nummering

Labels printen met een opvolgende reeks van cijfers of letters



200 ingebouwde symbolen

Inclusief veel gebruikte AV-, elektra-, netwerk- en veiligheidssymbolen.

P-touch gelamineerde labels - ontworpen voor duurzaamheid

In tegenstelling tot gewone labels zijn Brother P-touch gelamineerde TZe tapes opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermisch transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen (polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.



Laminated



Temperature Resistant



Water Resistant



Fade Resistant



Abrasion Resistant



Chemical Resistant



Easy Peel

PT-E110VP Technische specificatie

Hardware

Grafisch LCD scherm - 1 regel van 16 tekens met print preview

Aansluiting voor het gebruik van de optionele AC-adapter

6x AAA (LR03) alkaline batterijen ((LR03) alkaline of HR03 herlaadbare Ni-MH) - (niet meegeleverd)

QWERTY toetsenbord voor snelle tekstinvoer

Label printen

Print labels tot 12 mm breed

Print 1 of 2 regels per label

Maximale afddrukhoogte 9 mm, voor het makkelijk lezen van labels

Maximale labellengte 30 cm

Afdrukresolutie 180 dpi

Printsnelheid 20 mm/seconde

Handmatig ingebouwd snijmechanisme

Label ontwerp

Speciale label functies kabelwikkel, kabelvlag, frontpaneel en opeenvolgende nummering

10 afdrukstijlen, 3 karakter afmetingen

200 ingebouwde symbolen inclusief elektrische, beveiliging, audio / video en veiligheidssymbolen

Voeg een kader rondom labels toe

9 geheugenlocaties om regelmatig gebruikte labels op te slaan

Automatische opeenvolgende nummering voor het snelle afdrukken van identificatienummers

Kopie (herhaald) printen: 1-9

Afmetingen en gewicht

11,1 (b) x 5,8 (d) x 20,4 (h) cm | 400 g

Meegeleverd

PT-E110 beletteringsysteem

AD-24ES AC adapter

9 mm zwart op wit felxibele tapecassette (8 meter)

Draagkoffer

Gebruikershandleiding

Tape formaten

TZe tape: 3.5, 6, 9, 12 mm

Optionele accessoires

AD-24ES AC adapter

TC4 tape cutter



www.brother.nl

Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland) BV
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95