

COMPACTE APPARATEN VOOR SNEL EN INTUÏTIEF PRINTEN.

Compacte en snelle single-function
A4-kleurenprinters die zijn ontworpen
voor essentiële printmogelijkheden.

i-SENSYS LBP640-serie



PRINTS VAN HOGE KWALITEIT

Produceer hoogwaardige output met toners met een breed scala aan kleuren en maak heldere, levendige prints met een uitstekende reproductie van lichte en donkere tinten.

VERBETER JE INSPANNINGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID

Vergroot je inspanningen op het gebied van duurzaamheid en kies voor printers met meer gebruik van gerecycled plastic. De compacte en lichte printers zorgen bovendien voor verminderde uitstoot tijdens het transport.

HOGERE PRODUCTIVITEIT

Verhoog productiviteit met hoge printsnelheden. Een korte opwarmtijd betekent ook dat je zo snel mogelijk aan de slag kunt met je printtaken.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Gebruik de intuïtieve gebruikersinterface om eenvoudig een reeks printtaken uit te voeren en vind snel relevante gedeelten van de online handleiding met een QR-code. Bespaar tijd met de Master set-up die automatisch software downloadt en installeert.

360°-BEVEILIGING

De Security Settings Navigator beveelt de juiste instellingen aan om je apparaat te beschermen tegen beveiligingslekken en cyberdreigingen zodat je bent verzekerd van extra gemoedsrust.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS LBP640-serie

PRINTSYSTEEM	
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 25 ppm (A4) Tot 45,3 ppm (A5, landscape) Dubbelzijdig: tot 15 ipm (A4)
Printmethode	Laserprinten in kleur
Printkwaliteit	Tot 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd	Ca. 13 seconden of minder vanaf opstarten apparaat
Printmarges	4 mm boven, 6 mm onder, 5 mm links en rechts
Geavanceerde printfuncties	Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT-app, IPP Everywhere
MEDIA-ONDERSTEUNING	
Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Handmatige invoer voor 1 vel
Maximale papierinvoercapaciteit	Maximaal 251 vellen
Papieruitvoer	100 vel
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, etiketten, briefkaarten, enveloppen
Mediaformaten	Cassette: A4, A5, A5 (landscape), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (landscape), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm.
Mediagewicht	Cassette: 60 tot 163 g/m ² (maximaal 200 g/m ² met gecoat papier) Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m ² (maximaal 200 g/m ² met gecoat papier)
Dubbelzijdig printen	Automatische cassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Aangepast formaat - min. 182 x 257 mm max. 216 x 355,6 mm tot 200 g/m ²
ALGEMENE KENMERKEN	
Voeding	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 980 W of minder Actief printen: ca. 580W Stand-by: ca. 12 W of minder Slaapstand: ca. 1,0 W of minder ¹ Normaal energieverbruik (TEC): 0,23 kWh/week ⁶ Ga voor meer informatie over de Lot26-richtlijn naar: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Geluidsniveau	Geluidsvermogen ¹ Actief: enkelzijdig, kleur 66 dB of minder / zwart-wit 65 dB of minder Dubbelzijdig 65 dB of minder Stand-by: onhoorbaar Geluidsdruk ¹ Actief: enkelvoudig 51 dB of minder dubbelzijdig, kleur 50 dB of minder / zwart-wit 51 dB of minder Stand-by: onhoorbaar
Afmetingen (b x d x h)	425 mm x 418 mm x 265 mm
Gewicht	Ca. 14,5 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheid 20 tot 80% RV (geen condensatie)

Bedieningspaneel	5-regelig LCD-scherm, 3 LED-schermen (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen
CONTROLLER	
Processorsnelheid	1200 MHz
Geheugen	1 GB
Opslag	4 GB
Printertalen	i-SENSYS LBP646Cdw: UFR II i-SENSYS LBP647Cdw: UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript ²
Lettertypen	i-SENSYS LBP647Cdw: 45 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen
Interface en connectiviteit	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Beveiliging: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- en printerbeheer	Externe gebruikersinterface (RUI), ID-beheer per afdeling, Hulpprogramma voor tonerstatus, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor centraal beheer van een reeks apparaten Samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer) eMaintenance: Ingesloten RDS maakt externe eMaintenance-services mogelijk, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand.
Compatibele besturingssystemen	Windows® 11/ Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X-versie 10.15 en hoger Linux ³
CONSUMABLES	
All-in-One cartridges	Cartridge 075 zwart (1400 pagina's ⁴) ⁵ Cartridge 075H zwart (3.500 pagina's ⁴) ⁵ Cartridge 075 cyaan (1.300 pagina's ⁴) ⁵ Cartridge 075H cyaan (2.500 pagina's ⁴) ⁵ Cartridge 075 magenta (1.300 pagina's ⁴) ⁵ Cartridge 075H magenta (2.500 pagina's ⁴) ⁵ Cartridge 075 geel (1.300 pagina's ⁴) ⁵ Cartridge 075H geel (2.500 pagina's ⁴) ⁵

Notes:

- De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296.
- Alleen opdrachten ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.
- Alleen distributie via het web.
- Gebaseerd op ISO/IEC 19798.
- De printer wordt geleverd met startercartridges voor 700 pagina's zwart en 500 pagina's kleur.
- Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl

Dutch edition
© Canon Nederland N.V. 2025

Canon