

Epson PLQ-50



Een stille, snelle en energiezuinige bankboekjesprinter met lage totale eigendomskosten, ideaal voor financiële en overheidsinstellingen.

Zowel klanten als personeelsleden zullen het niet-storende geluidsniveau van de PLQ-30, dat slechts 55 dBA bedraagt, weten te waarderen. Het is ook een efficiënt apparaat. Dankzij de functie voor het verhogen van de afdruksnelheid, kunnen bitafbeeldingsgegevens snel worden afgedrukt in Windows-omgevingen, waardoor wachtrijen worden verkort.

Lage totale eigendomskosten

De PLQ-30 biedt aanzienlijke kosten- en energiebesparingen en heeft een zeer laag stroomverbruik in stand-by-modus van 4,5 W. De totale eigendomskosten worden nog verder verlaagd, want de printer kan in conceptmodus met één lint circa 10 miljoen tekens afdrukken.

Flexibel

De PLQ-30 heeft 128 kB geheugen, kan bankboekjes tot 2,6 mm dikte verwerken en biedt daarom uitstekende flexibiliteit voor de verwerking van gegevens en bankboekjes.

Eenvoudige installatie

De PLQ-30 is eenvoudig te installeren en biedt een keur aan emulaties, plus standaard een parallelle, seriële en USB-interface voor een gemakkelijke integratie in de meeste IT-omgevingen.

Supersnelle conceptmodus

Hoge afdruksnelheid van 585 cps.

DATASHEETS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Stille werking**
Geluidsniveau van slechts 55 dBA
- **Energie-efficiënt**
4,5 Watt stroomverbruik in standby-modus
- **Lage totale eigendomskosten**
Lint met lange levensduur
- **Flexibel**
Kan bankboekjes met een dikte tot 2,6 millimeter verwerken
- **Eenvoudige installatie**
Parallelle, seriële en USB-interface

PRODUCT SPECIFICATIONS

OVERIGE FUNCTIES

Emulaties	ESC/P2, IBM PPDS, PR2
Invoergegevensbuffer	128 kB

TECHNIEK

Aantal pins	24 pins
Aantal kolommen	94 kolommen

AFDRUK

Afdruksnelheid	Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 630 tekens/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 560 tekens/s, Draft: 10 cpi: 420 tekens/s, LQ: 10 cpi: 140 tekens/s
Barcodes	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Doorslagen	6 plus één origineel
Tekentabellen	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Tekensets	14
Printing Resolution - Maximum Quality	180 x 360 dpi

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	Hi-Speed USB - compatibel met USB 2.0-specificatie, IEEE 1284, RS-232
---------------	---

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierinvoer	Afzonderlijke vellen voor, Eindeloos papier voor, Papieruitvoer voor en achter
Papierformaten	Vellen papier (een en meerlaags), Eindeloos papier (een- en meerlaags)
Papierdikte multi part	0,12 mm - 0,53 mm
Papierdikte los vel	0,065 mm - 0,19 mm

ALGEMEEN

Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	384 x 280 x 203 mm (breedte x diepte x hoogte)
Temperatuur	Bedrijf 5° C - 38° C
Gemiddelde tijd tussen fouten	35.000 Uren
Levensduur printkop	600 Miljoen aanslagen/naald
Klankdruk	Bedrijf: 5 dB (A)- in stand-by modus: 38 dB (A)
Luchtvochtigheid	Bedrijf 10% - 85%

OVERIGE

Garantie	12 maanden Carry-in Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	---

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ10401
Streepjescode	8715946674476
Land van herkomst	Indonesië

Epson PLQ-50

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Stroomkabel
- Kleurenlint
- Gebruiksaanwijzing (CD)
- Plaatsingshandleiding

VERBRUIKSMATERIAAL

- Ribbon Cartridge zwart Per 3 stuks verpakt S015339 (C13S015339)

OPTIONELE ACCESSOIRES

- PLQ-20 Space Saving Kit C12C802202

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON[®]