

Betrouwbaarheid en snelheid

Met zijn compacte ontwerp en stille afdrukmogelijkheden is de ECOSYS PA3500x de ideale aanvulling voor elk kantoor en biedt hoge afdruksnelheden en betrouwbare prestaties dankzij de onderdelen die lang meegaan.



ECOSYS PA3500x



A4 monochrome printer

Tot 35 pagina's per minuut

1.200 x 1.200 dpi resolutie

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS laser monochrome multifunctionele printer
Bedieningspaneel: LCD 21 tekens, 5 regels
Type: desktop
Printsnelheid:
tot 35 pagina's per minuut A4 (enkelzijdig),
tot 17,5 pagina's per minuut (dubbelzijdig)
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi (printen)
Aanbevolen printvolume: gemiddeld 2.000 pagina's per maand
Maximale printvolume: 50.000 pagina's per maand
Maximale levensduur: 170.000 pagina's of 5 jaar
Opwarmtijd: 15 seconden of minder (na inschakeling)
Tijd tot eerst print: 6,4 seconden of minder
CPU: ARM Cortex-A53, 1,0GHz
Geheugen: standaard 512 MB
Standaard interface: USB 2.0 (Hi-Speed), Netwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2,4/5 GHz), USB-host voor USB-flashgeheugen, slot voor optionele SD/SDHC-kaart
Afmetingen (B x D x H): zonder verpakking: 375 x 393 x 272 mm, inclusief een klep die zorgt voor luchtstroming 387 x 393 x 272 mm, met verpakking: 516 x 500 x 400 mm
Gewicht: zonder verpakking: circa 14,5 kg (inclusief toner), circa 14,0 kg (exclusief toner), met verpakking: 18 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
printen: 481,3 W
stand-by: 6,0 W
slaapstand: 0,3 W
Geluid (geluidsdruk): ISO 7779/ISO 9296):
printen: 52 dB (A)
stille modus: 48 dB (A)
stand-by: 29 dB (A)
Certificering: TÜV/GS, CE
Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieu richtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 100 vel, 60–220 g/m², A6, A5, A4, custom (70 x 148 – 216 x 356 mm) standaard universele papercassette: 250 vel, 60–163 g/m², A6, A5, A4, custom (105 x 148 – 216 x 356 mm) maximale invoercapaciteit met opties: 850 vel
Duplex: standaard duplexfunctie, dubbelzijdig printen, 60–163 g/m², A5, A4, custom (140 x 210 – 216 x 356 mm)
Uitvoercapaciteit: maximaal 250 vel (bedrukte zijde onder)

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL 6 (5e, XL), KPD3 (PostScript 3 compatibel), Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print
Besturingssystemen: alle huidige Windowsbesturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6, KPD3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 bitmap font, 45 soorten eendimensionale barcodes (e.g. EAN-8, EAN-13, EAN-128), evenals ondersteuning voor tweedimensionale streepjescodes PDF417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes optioneel verkrijgbaar)
Printfuncties: "proefdruk en vasthouden"¹, taakopslag², snel kopiëren³, privé afdrukken³, gegevensopslagmethode met PIN-code of wachtwoord³, afdrukken via internet IPP 1.0, afdrukken via e-mail, WSD Print, EcoPrint - tonerbesparingsmodus, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, bulkuitvoer, beeldverfijning, beveiligd afdrukken (na authenticatie), VPSX, IPP PIN Print, Kyocera Cloud Access, optionele Kyocera Cloud Print en Scan geselecteerde functie-integratie
Beveiligingsfuncties: beveiligd opstarten, Run-time integriteitscontrole, Allowlisting, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, "Vertrouwelijk printen" met PIN-codeaanvraag³, versleuteld PDF direct printen, beveiligingswatermerk, elektronische PDF-handtekening, IPP over TLS, WSD, lokale en netwerkverificatie, Windows-verificatie (NTLM v2, Kerberos), beperking van de gebruikersgroep via gebruikersaanmeldingsbeheer, IP-filtering, restricties op poortnummers, blokkeren van interfaces, Security Quick Setup, beheerdersverificatie bij Firmware-update, SIEM-ondersteuning (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, optionele TPM (Trusted Platform Module)
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19752
TK-1250 tonerkit: microfijne toner zwart voor 3.000 pagina's A4. Capaciteit van starttoner is 1.000 pagina's A4

OPTIES

PF-1100 papercassette (maximaal 2 units): maximaal 250 vel, 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, custom (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)
CB-1100-B onderzetkast houten kast met opslagcapaciteit en wieljes, circa 375 x 393 x 510 mm (BxDxH)

VEILIGHEID

UG-33: ThinPrint support
UG-50: TPM (Trusted Platform Module), extra bescherming van vertrouwelijke gegevens
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar

GARANTIE

Standaard 2 jaar. KYOCERA garandeert de drum en developer gedurende 3 jaar of 85.000 pagina's (wat zich het eerst voordoet), op voorwaarde dat de machine wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de service-instructies.

KYOCERA LIFE

Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar voor product en opties.

INHOUD VERPAKKING

Basissysteem, starttoner voor 1.000 pagina's, beknopte handleiding, veiligheidsinstructies en netsnoer.

DVD met stuurprogramma's, software en gebruikershandleiding niet inbegrepen. Computer met internetverbinding vereist om stuurprogramma's en software te downloaden.

¹De machine is niet ontworpen om de gespecificeerde volumes te bereiken bij continu gebruik

² Optionele SD/SDHC-kaart is vereist

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECOnomy en SYStem printing. Met hun onderdelen die lang meegaan, zijn ECOSYS-machines ontworpen voor maximale duurzaamheid en minimale totale eigendomskosten wat betreft onderhoud, administratie en verbruiksartikelen. Het cartridgevrije systeem betekent dat alleen de toner regelmatig vervangen hoeft te worden. Dankzij het modulaire ontwerpconcept kunt u naar wens workflowverbeterende functies toevoegen. Geïntegreerde systeemsoftware zorgt voor langdurige netwerkcompatibiliteit. KYOCERA's duurzame componenten kosten u en het milieu minder.



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA, Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20 58 77 200
www.kyoceradocumentsolutions.nl — informatie@dnl.kyocera.com



* KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat de vermelde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie is correct bij het ter perse gaan. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve houders zijn en worden hierbij erkend.