

EEN SUPERSNELLE VEELZIJDIGE PRINTER VOOR GROTE VOLUMES MET ROBUUSTE BEVEILIGING



i-SENSYS LBP361dw

De Canon i-SENSYS LBP361dw is een single-function zwart-wit printer voor A4-formaat, ideaal voor het maximaliseren van de productiviteit voor drukke werkgroepen

Verhoog de productiviteit

Voer probleemloos diverse papiersoorten in en produceer grote hoeveelheden documenten met optionele extra papercassettes met een maximale capaciteit van 4.300 vel. Bespaar tijd met enkelzijdige printsnelheden van 61 ppm en dubbelzijdige printsnelheden van 50 ipm en richt u ondertussen op andere taken

Veelzijdig printen

Met maximaal zes verschillende optionele papierladen en steunconfiguraties kan de LBP361dw worden gebruikt als een standaard bureauprinter of als een groot vrijstaand werkstation. Configureer de printer zodat deze is afgestemd op de verschillende werkgroepen met een groot aantal ondersteunde papierformaten



VERHOOGDE
PRODUCTIVITEIT



ROBUUSTE
BEVEILIGING



VEELZIJDIG
PRINTEN



CONNECTIVITEIT

Robuuste beveiliging

Zorg ervoor dat uw documenten en apparaten beschermd zijn tegen virussen en hacks dankzij 360-graden beveiliging. Tot de functies behoren gecodeerd beveiligd printen, systeemcontrole bij het opstarten en netwerkbeveiliging

Connectiviteit

Maak standaard verbinding met Wi-Fi en koppel eenvoudig met Wi-Fi Direct. Printen in de cloud zonder drivers is ook mogelijk dankzij native ondersteuning voor Universal Print van Microsoft

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 61 ppm (A4) Tot 100 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 50,9 ipm (A4)
Printmethode	Zwart-wit laserprinten
Printkwaliteit	Tot 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd	Melding dat printen gereed is: Ca. 2 seconden of minder vanaf het opstarten
Tijd tot eerste print	Zwart-wit: ca. 4,9 seconden
Aanbevolen maandelijks printvolume	3000 - 16.000 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 275.000 pagina's per maand ¹
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts
Geavanceerde printkenmerken	Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barcodes printen ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app Microsoft Universal Print

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 550 vel Multi-purpose tray voor 100 vel
Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel x 4 (Paper Feeder PF-J1) Cassette voor 2000 vel (Paper Deck Unit PD-HT) Envelopencassettes voor 75 vel (Envelope Feeder EF-B1) 4.300 vel
Maximale papierinvoercapaciteit	500 vel
Papieruitvoer	Multi-Purpose tray: normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, voorgeperforeerd, papier met briefhoofd, briefkaarten, enveloppen
Mediatypen	Cassette: gewoon papier, gerecycled papier, dik papier, dun papier, etiket, gekleurd papier, gecoat papier, voorgeperforeerd, papier met briefhoofd
Mediaformaten	Cassette (standaard): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, Aangepaste formaten: min. 99 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, Index. Envelop (COM10, No10, Monarch, C5, DL), aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm max. 216,0 x 355,6 mm. Cassette (optioneel): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, 16K, Aangepaste formaten: min. 99 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm Envelopinvoer (optioneel): Envelop (COM10, No10, Monarch, C5, DL)

Mediaformaten	Cassette (standaard): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, Aangepaste formaten: min. 99 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, Index. Envelop (COM10, No10, Monarch, C5, DL), aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm max. 216,0 x 355,6 mm. Cassette (optioneel): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, 16K, Aangepaste formaten: min. 99 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm Envelopinvoer (optioneel): Envelop (COM10, No10, Monarch, C5, DL)
----------------------	---

Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): envelopinvoer (optioneel) 60 tot 135 g/m ² ; 80 tot 100 g/m ² Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m ²
Dubbelzijdig printen	Automatisch Cassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, 16K, F4A, 16K Aangepast formaat: min. 148 x 210 mm Max. 216 x 355,6 mm. 60 tot 120 g/m ²

ALGEMENE KENMERKEN

Voeding	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1500 W of minder Actief: ca. 771,49 W of minder Stand-by: ca. 13,69 W of minder Slaapstand: ca. 1,0 W of minder Normaal energieverbruik (TEC): 0,61 kWh/week ³ Ga voor gedetailleerde informatie over de Lot26-richtlijn naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP361dw

Geluidsniveau	Geluidskracht ³ Actief: enkelzijdig 70 dB of minder Dubbelzijdig: 71 dB of minder Stand-by: onhoorbaar ⁰ Geluidsdruk ² Actief: 55 dB of minder Stand-by: onhoorbaar ⁰ 430 mm x 465 mm x 370 mm Ca. 22 kg Temperatuur: 10 tot 30° C (50 tot 86° F) Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
Afmetingen (b x d x h)	5-regelig LCD-scherm, 5 LED's (Online, Gereed, Bericht, Taak en Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen
Gewicht	
Gebruiksomgeving	
Bedieningspaneel	
CONTROLLER	
Processorsnelheid	1,6 GHz x 2
Geheugen	2 GB
Opslag	32 GB eMMC (beschikbare ruimte 15 GB)
Printertalen	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Lettertypen	93 PCL-lettertypen (93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen) Andalé Mono WT J/K/S/T (Japans, Koreaans, vereenvoudigd en traditioneel Chinees) ⁵ Barcode-lettertypen * ² 136 PostScript-lettertypen USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Interface en connectiviteit	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD) Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IPSec, filtering op IP-/Mac-adressen, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Dual Network Support Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WEP (64- / 128-bits), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct-modus WPA2-PSK (AES)
Netwerkprotocol	Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Content Delivery System: serverplatform voor automatische firmware-update op het apparaat. Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X version 10.12 en hoger Linux ⁶
Software- en printerbeheer	
Compatibele besturingssystemen	
CONSUMABLES	
All-in-One cartridges	Standaard: cartridge 073 (27.000 pagina's) ⁷ ⁸
ACCESSOIRES/OPTIES	
Items	Paper Feeder PF-J1 (cassette voor 550 vel) x 4 Paper Deck Unit PD-H1 (2000 vel cassettedek) Envelope Feeder EF-B1 (envelopinvoercassette) Barcode Printing Kit-D1 (voor printen van barcodes) PCL Font Set-A1 (Unicode-printmogelijkheid op SAP en ondersteunt lettertype Andale) User Maintenance Kit-D1 (kit voor regulier onderhoud met fixeereenheid/transferrol/transpartool)

Notes:

- ¹ De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
- ² Accessoire - Barcode Printing Kit - D1 - is vereist.
- ³ De vermelde geluidsemmissie is in overeenstemming met ISO 9296.
- ⁴ Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.
- ⁵ Accessoire - PCL FONT SET-A1E - is vereist.
- ⁶ Alleen distributie via website. Driver is vanaf de 2e helft van 2022 beschikbaar.
- ⁷ Gebaseerd op ISO/IEC 19752.
- ⁸ Printer wordt geleverd met startercartridge voor 11500 pagina's.
- ⁹ Volgens US ENERGY STAR® 3.0.
- ¹⁰ Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsdruk-niveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.



EEN SUPERSNELLE VEELZIJDIGE PRINTER VOOR GROTE VOLUMES MET ROBUUSTE BEVEILIGING

De Canon i-SENSYS LBP361dw is een single-functie zwart-witprinter voor A4-formaat, ideaal voor het maximaliseren van de productiviteit in kleine en middelgrote organisaties.



PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
PAPER FEEDER PF-J1	5694C001AA	4549292201093
PAPER DECK UNIT PD-H1	5694C002AA	4549292201109
ENVELOPE FEEDER ED-B1	5694C003AA	4549292201116
USER MAINTENANCE KIT-D1	5694C006AA	4549292201147

CONSUMABLES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 073 zwart	5724C001AA	4549292202052

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland N.V.
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2022

