



---

## Lexmark CX942adse

Krachtige grootformaat-toevoeging aan uw  
printerpark

---



## Lexmark CX942adse

De multifunctionele Lexmark CX942adse grootformaat-kleurenprinter is ontworpen voor beveiliging, veelzijdigheid en prestaties voor grote werkgroepen met snelheden tot 45 pagina's per minuut\*. Dit model biedt vele standaardfuncties en heeft een aanraakscherm van 25 cm, single-pass dubbelzijdig scannen met ultrasone meervoudige invoerdetectie en optische tekenherkenning (OCR).



### Productiviteit gegarandeerd

- ▶ Maximaliseer productiviteit met workflowoplossingen zoals Scan Centre voor eenvoudige document-routing en single-pass dubbelzijdig scannen met ultrasone meervoudige invoerdetectie voor snel en betrouwbaar scannen.
- ▶ De Intelligent Storage Drive (ISD) biedt Solid State Storage (SSD) met vooraf geladen add-on oplossingen die activeringsklaar zijn.
- ▶ Een groot aanraakscherm zonder knoppen helpt gebruikers alle taken simpel uit te voeren, hoe eenvoudig of complex ook.

### Flexibele invoer en uitvoer

- ▶ Grote papierformaten die iets groter zijn dan SRA3+ (tot 329 x 483 mm) afdrukken en scannen.
- ▶ Standaardinvoercapaciteit van 1140 pagina's; optionele extra laden vergroten de papierinvoercapaciteit tot maximaal 5140 pagina's.
- ▶ Er zijn verschillende beschikbare afwerkingsopties: een nietfinisher, een finisher met niet- en perforeerfunctie, een finisher voor boekjes of Lexmarks allereerste driebladige/Z-vouwfinisher.

### Professionele kleuren voor grootformaat-afdrukken

- ▶ Geniet van levendige kleuren met geavanceerde standaardfuncties zoals PANTONE®-kalibratie en Lexmark

Named-kleurvervanging voor een consistente branding en een professioneel uitstraling.

- ▶ Vervangende cartridges met een rendement tot 45.000/22.000 pagina's in zwart-wit/kleur\*\*.

### Ontworpen voor veiligheid

- ▶ De beveiligingsfuncties van Lexmark helpen u uw gegevens te beschermen - in het document, op het apparaat, binnen het netwerk en op alle punten daartussenin.
- ▶ In het kader van onze voortdurende inspanningen om de beveiliging te verbeteren, hebben we nu een standaard Trusted Platform Module\*\*\* toegevoegd. Deze module is verantwoordelijk voor verificatie, systeemintegriteitscontrole en cryptografische mogelijkheden om het systeem een unieke digitale vingerafdruk te geven.
- ▶ Een nabijheidssensor haalt het apparaat uit de slaapstand als er iemand in de buurt is en het apparaat meldt zich automatisch af als er niemand in de buurt is.

### Duurzaamheid is belangrijk

- ▶ De CX942adse is ontworpen voor de kringlooeconomie.
- ▶ Automatische tweezijdig printen is standaard samen met ingebouwde stroombesparingsmodi met de certificaties EPEAT® Silver en ENERGY STAR®.
- ▶ Het bekroonde Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP) en Lexmark inzamelingsprogramma voor apparatuur (LECP) minimaliseren afval en ondersteunen recycling (beschikbaarheid verschilt per land).

### Verhoog uw productiviteit met IoT

- ▶ Onze geavanceerde printers met IoT-functionaliteit zijn voorzien van diverse sensoren die honderden gegevenspunten voortdurend meten.
- ▶ Wanneer u uw apparaat verbindt met Lexmark Cloud Services, kunt u de prestaties en uptime optimaliseren met extra functies, zoals voorspellend onderhoud en automatische aanvulling van verbruiksartikelen.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

\* Afdruksnelheden gemeten conform ISO/IEC 24734 (ESAT). Ga voor meer informatie naar: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Het gemiddelde rendement bij doorlopend enkelzijdig afdrukken in zwart-wit of met samengestelde kleuren (CMY) is bepaald op dit aantal pagina's, in overeenstemming met de norm ISO/IEC 19798. Het werkelijke rendement zal aanzienlijk verschillen op basis van diverse factoren. Zie [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) voor meer informatie.

\*\*\* In sommige landen is de Trusted Platform Module (TPM) niet beschikbaar.

# Lexmark CX942adse



- 1 **Multifunctioneel product met aanraakscherm van 25 cm**  
880 x 620 x 754 mm
- 2 **Multifunctionele invoer voor 100 vel**  
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 3 **2 x lade voor 520 vel**  
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 4 **Uitvoerlade voor 400 vel**  
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 5 **2 x lade met zwenkwielletjes voor 520 vel**  
305.2 x 668.5 x 720 mm
- 6 **Dubbele invoer met zwenkwielletjes voor 2000 vel**  
305.2 x 668.5 x 720 mm
- 7 **Caster Spacer**  
305 x 669 x 720 mm
- 8 **Enveloplade**  
89.9 x 619.9 x 565.5 mm

- 9 **Lade voor 2000 vel (zijspan)**  
491 x 751 x 526 mm
- 10 **Dubbele uitvoerlade**  
125 x 474 x 380 mm
- 11 **Inline nietfinisher**  
238 x 478 x 460.5 mm
- 12 **Driebladige/Z-vouwfinisher**  
991 x 232 x 726 mm
- 13 **Finisher met niet- en perforeerfunctie (2/3) voor boekjes**  
1056 x 790 x 589 mm
- 14 **Finisher met niet- en perforeerfunctie (2/3)**  
983 x 962 x 653 mm
- 15 **Work Table**  
82 x 303 x 528 mm

- Standaard
- Optioneel

<b>P/N</b>	<b>Hardware</b>
32D0320	Lexmark CX942adse
<b>P/N</b>	<b>Supplies</b>
73D0P00	Lexmark CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Fotoconductor 165K zwart
73D0Q00	Lexmark CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Fotoconductorkit 165K, 3 stuks
73D0W00	Lexmark CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Afvalcontainer 35K
83D0HCO	Lexmark CX942, 943, 944 Toner cartridge 22K cyaan
83D0HKO	Lexmark CX942, 943, 944 Toner cartridge 45K zwart
83D0HMO	Lexmark CX942, 943, 944 Toner cartridge 22K magenta
83D0HYO	Lexmark CX942, 943, 944 Toner cartridge 22K geel
<b>P/N</b>	<b>Papierverwerking</b>
32D0811	2 x lade met zwenkwielletjes voor 520 vel
32D0812	Dubbele invoer met zwenkwielletjes voor 2000 vel
32D0813	Enveloplade
32D0816	Lade voor 2000 vel (zijspan)
32D0819	Dubbele uitvoerlade
32D0820	Inline nietfinisher
32D0823	Finisher met niet- en perforeerfunctie (2/3)
32D0824	Finisher met niet- en perforeerfunctie (2/4)
32D0825	Finisher met niet- en perforeerfunctie (2/3) voor boekjes
32D0826	Finisher met niet- en perforeerfunctie (2/4) voor boekjes
32D0828	CS94x/CX94x Tweedse finisher met niet- en perforeerfunctie voor 2000 vel
32D0831	Driebladige/Z-vouwfinisher
<b>P/N</b>	<b>Memory Options</b>
27X0400	CS72x, CX725, CS820 vaste schijf (500+ GB)
<b>P/N</b>	<b>Application Solutions</b>
57X0300	Smartcardlezer
57X0301	Contactloze smartcardlezer
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License
<b>P/N</b>	<b>Aansluitingen</b>
14F0100	RS-232C seriële interface-kaart
27X0142	Lexmark MarkNet N8230 Fiber Ethernet printserver
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac draadloze afdrukserv
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Piekspanningsbeveilig
<b>P/N</b>	<b>Furniture</b>
32D0809	CX94x werktafel
32D0810	Opvulplaatje voor zwenkwielletjes

U kunt een van de volgende installaties installeren: de dubbele uitvoerlade of de inline nietfinisher of de finisher met niet- en perforeerfunctie of de finisher met niet- en perforeerfunctie voor boekjes.

Als u de driebladige/Z-vouwfinisher wilt installeren, moet u ook de finisher met niet- en perforeerfunctie voor boekjes installeren.

Als u de finisher met niet- en perforeerfunctie of finisher met niet- en perforeerfunctie voor boekjes wilt installeren, moet u ook de lade voor 2x520 vel met zwenkwielletjes, de dubbele invoer met zwenkwielletjes voor 2000 vel of het opvulplaatje voor zwenkwielletjes installeren.

Als u de lade voor 2000 vel (zijspan) wilt installeren, moet u ook de lade voor 2x520 vel met zwenkwielletjes installeren of de dubbele invoer voor 2000 vel met zwenkwielletjes installeren. Deze werkt niet met het opvulplaatje voor zwenkwielletjes.

Als u de enveloplade wilt installeren, moet u Lade 1 verwijderen en vervangen door de enveloplade.

**Productspecificaties**
**Lexmark CX942adse**

<b>Afdrukken</b>	
Display	Lexmark e-Task 25,4 cm kleuren touchscreen
Afdruksnelheid	tot: zwart: 45 pagina's per minuut <sup>1</sup> (A4) / kleur: 45 pagina's per minuut <sup>1</sup> (A4)
Tijd tot de eerste pagina	in: zwart: 6.0 seconden / kleur: 6.1 seconden
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit / kleur: 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit
Geheugen	standaard: 4096 MB / maximum: 4096 MB
Vaste schijf	Intelligent Storage Drive included; Magnetic Hard Disk available
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume	7,000 - 50,000 pagina's <sup>2</sup>
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie	tot: 200 000 pagina's per maand <sup>3</sup>
<b>Kopiëren</b>	
Kopieersnelheid	tot: zwart: 45 kopieën per minuut <sup>1</sup> (A4) / kleur: 45 kopieën per minuut <sup>1</sup> (A4)
Tijd tot de eerste kopie	in: zwart: 8.1 seconden / kleur: 7.9 seconden
<b>Scannen</b>	
Scannertype / Scantype ADI	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single-pass duplex)
Duplex scansnelheid	tot: zwart: 146/144 kantjes per minuut (A4) / kleur: 146/144 kantjes per minuut (A4)
Simplex scansnelheid	tot: zwart: 73.5/72 kantjes per minuut (A4) / kleur: 73.5/72 kantjes per minuut (A4)
Capaciteit autom. documentinvoer	tot: 130 vel
<b>Faxen</b>	
Modemsnelheid	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps
<b>Supplies <sup>4</sup></b>	
Rendement cartridges	tot: 22.000 <sup>5</sup> pagina's kleuren (CMY) cartridges / tot: 45.000 <sup>5</sup> -page Black Cartridge
Cartridge(s) meegeleverd	18.500 <sup>5</sup> pagina's zwarte tonercartridge, 11.500 <sup>5</sup> -page Color (CMY) Toner Cartridges
<b>Papierverwerking</b>	
Standaard papierverwerking	100-vel multifunctionele feeder, 2 x 520-Sheet Tray, 400-Sheet Output Bin
Optionele papierverwerking	Booklet staple hole punch finisher, Finisher (nieten, geïntegreerd), Dual Catch Bin, Envelope Tray, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Finisher nieten perforeren, Work table, 2000-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster
Invoercapaciteit	tot: standaard: 1140 vel / maximum: 5140 vel
Uitvoercapaciteit	tot: standaard: 400 vel / maximum: 3600 vel
Ondersteunde mediatypes	Etiketten, Kaart Voorraad, Gewoon papier, enveloppen, Glanzend papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Ondersteunde mediaformaten	A6, Oficio, 7 3/4 envelop, JIS-B4, 9 Envelop, B5, JIS-B5, A3, Ledger, A4, wettelijk, SRA3, A5, Hagaki kaarten, Brief, B5 Envelop, C4 envelop, Uitspraak, C5-envelop, uitvoerend, DL-envelop, Folio, 10 Envelop
<b>Algemeen</b>	
Aansluitmogelijkheden	std.: Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde poort (type A), USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Een interne kaartsleuf
Optionele netwerk aansluitingen / Optionele lokale aansluitingen	MarkNet N8230 glasvezel Ethernet (intern), Marknet N8372 WiFi-optie / Intern RS-232C-serienummer
Geluidsniveau	48 dBA (afdrukken) / 57 dBA (kopiëren) / 56 dBA (scannen)
Omgevingsspecificaties	Vochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid / Hoogte: 0 - 2500 meter / Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F)
Garantie	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 880 x 620 x 754 mm / 105 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.73 kWh per week

Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

<sup>1</sup> Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: [www.lexmark.com/](http://www.lexmark.com/) ISO'snelheden. <sup>2</sup> "Aanbevolen maandelijkse paginahoofveelheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.

<sup>3</sup> "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. <sup>4</sup> Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) voor meer informatie. <sup>5</sup> Gemiddeld continu zwart of continu samengesteld CMY-gecertificeerd patroon levert op tot dit aantal standaardpagina's in overeenstemming met ISO / IEC 19798.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

© 2022 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark en het Lexmark logo zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen..

Apple en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. MOPRIA <sup>®</sup>, het Mopria <sup>®</sup>-logo en het Mopria Alliance <sup>™</sup> -woordmerk en -logo zijn gedeponeerde en/of niet-gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde handelsmerken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT is een handelsmerk van de Green Electronics Council in de Verenigde Staten en andere landen. PANTONE <sup>®</sup> is eigendom van Pantone LLC. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).