

- ☑ Alle materialen en ondergronden
- ☑ 100% kristalhelder
- ☑ UV-bestendig
- ☑ Onder alle omstandigheden: voor binnen en buiten
- ☑ Ook geschikt voor afdichten



Technisch fiche – fev 2020
IDH 2606165, 2606167

VERPAKKING

- Koker van 290g
- Tube van 90g

BESCHRIJVING

Pattex Geen Spijkers & Schroeven Crystal is de oplossing voor al uw klussen in en rond het huis. Of u nu iets wilt decoreren, repareren, construeren of zelfs afdichten. Het is daarom ideaal om altijd in huis te hebben, zodat klussen onmiddellijk kunnen plaatsvinden, ongeacht het te lijmen materiaal. Dankzij de kristalheldere kleur ideaal voor klussen waarbij de lijm onzichtbaar moet zijn.

TOEPASSINGEN

Pattex Geen Spijkers & Schroeven Crystal is geschikt voor de verlijming van de meeste materialen zoals hout, metaal, steen, beton, kunststoffen*, pleisterwerk, keramiek, geverfde oppervlakken en spiegels. Ook geschikt voor het verlijmen van natte oppervlakken als deze de mogelijkheid hebben om te drogen.

* Niet geschikt voor PE, PP, PTFE en acrylglas.

EIGENSCHAPPEN

- Alle materialen en ondergronden
- Alle omstandigheden: voor gebruik binnen en buiten
- 100% kristalhelder, UV-bestendig
- Geschikt voor poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Werkt ook op natte oppervlakken
- Vullend vermogen
- Overschilderbaar na droging

TECHNISCHE KENMERKEN

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ▪ Samenstelling: | Op basis van polymeer Flextec™ |
| ▪ Kleur: | Kristalhelder |
| ▪ Densiteit: | 1,04g/cm ³ |
| ▪ Verwerkingstemperatuur: | Van +5°C tot +40°C |
| ▪ Temperatuurbestendigheid: | Van -30°C tot +70°C |
| ▪ Eindsterkte: | Na 24 uur |
| ▪ Vullend vermogen: | Max. 20 mm |

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding materiaal

- De ondergrond moet schoon, stabiel en vetvrij zijn. Stilstaand water op een oppervlak eerst verwijderen.
- Loszittende verfschilfers verwijderen.
- Voor de aanvang van het werk de aangrenzende oppervlakken met folie afdekken of met kleefband afplakken.
- Tijdens de uithardingsperiode van de lijm is de absorptie van een kleine hoeveelheid vocht (uit de lucht of de verlijmde delen) noodzakelijk.

Aanbrengen van de lijm

- De lijm éézijdig aanbrengen in dotten of rillen. Voor buitentoepassingen verticale lijmstrengen aanbrengen.
- Beide delen krachtig samendrukken gedurende 10sec. De delen niet meer bewegen gedurende de uitharding.
- Bij niet-absorberende materialen: een afstand van ong. 10cm tussen de aangebrachte strengen aanhouden. Teneinde de luchtdoorstroming te verzekeren moet de afstand tussen de verlijmde delen minimaal 1mm zijn.
- Zwaardere materialen of materialen die onder spanning gedurende minstens 24 uur ondersteunen of klemmen.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Opslag

15 maanden houdbaar in gesloten verpakking in een droge en vorstvrije ruimte bij een temperatuur tussen +10°C en +25°C. Reeds geopende verpakkingen zo spoedig mogelijk verbruiken en de spuitmond goed afsluiten met de voorziene dop.

Vlekken verwijderen

Niet uitgedharde lijmvlakken onmiddellijk verwijderen met water en zeep, eventueel met ethanol of witte spiritus.

Reinigen van gereedschappen

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en zeep, eventueel met ethanol of witte spiritus.

AANDACHT

- Voor het bekomen van een hogere hechting, is het aanbevolen om beide delen te klemmen.

ALTERNATIEVE PRODUCTEN

- **Pattex Geen Spijkers & Schroeven Binnen & Buiten** voor het verlijmen, monteren en afdichten van alle materialen, binnen en buiten. Beschikbaar in 5 kleuren.

Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.

www.pattex.be
www.pattex.nl