

COMPACTE ALL-IN-ONE-PRINTERS BOORDEVOL ESSENTIËLE PRINT- EN SCANFUNCTIES.

i-SENSYS MF460 II-serie



Compacte en snelle All-in-One
zwart-witprinters voor al je dagelijkse
print- en scanbehoeften.

HOGERE PRODUCTIVITEIT

Verbeter de samenwerking en productiviteit met snel printen en scannen. Scan eenvoudig kleine documenten, inclusief cheques en bonnen.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Gebruik de intuïtieve gebruikersinterface om eenvoudig een reeks print- en scantaken uit te voeren en vind snel relevante gedeelten van de online handleiding met een QR-code. Bespaar tijd met de Master set-up die automatisch software downloadt en installeert.

360°-BEVEILIGING

De Security Settings Navigator beveelt de juiste beveiligingsinstellingen aan om je apparaat te beschermen tegen beveiligingslekken en cyberdreigingen.

VERBETER JE INSPANNINGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID

Zet je actief in voor milieubescherming door apparaten te gebruiken die zijn gemaakt van gerecycled plastic. Een laag energieverbruik betekent ook een kleinere CO₂-voetafdruk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS MF460 II-serie

i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II / MF465dw II	
Apparaattype	All-in-One zwart-wit laserprinter
Beschikbare functies	Printen, kopiëren, scannen en faxen
PRINTER	
Printsnelheid	i-SENSYS MF461dw II: Enkelzijdig: tot 36 ppm (A4) Maximaal 58,8 ppm (A5, landscape) Dubbelzijdig: tot 30,2 ipm (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II: Enkelzijdig: tot 40 ppm (A4) Maximaal 65,4 ppm (A5, landscape) Dubbelzijdig: tot 33,6 ipm (A4)
Printmethode	Zwart-wit laserprinten
Printresolutie	Tot 1.200 x 1.200 dpi
Opwarmtijd	Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten
Tijd tot eerste print	Ca. 5,0 seconden of minder
Printertalen	UFR II, PCL 5e ² , PCL6 Adobe® PostScript ³
Lettertypen	45 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)
Tonerbesparingsmodus	Ja
Geavanceerde printfuncties	Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/ TIFF/ PDF) Printen via de cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF / JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon PRINT-app, Canon Print Service-plug-in, IPP Everywhere
KOPIERAPPARAAT	
Kopieersnelheid	i-SENSYS MF461dw II: Enkelzijdig (A4): tot 36 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 30,2 ipm i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Enkelzijdig (A4): tot 40 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 33,6 ipm
Tijd tot eerste kopie (FCOT)	Ca. 6,1 seconden of minder
Kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi
Kopieermodi	Tekst, Tekst/Foto (standaard), Tekst/Foto (hoge kwaliteit), Foto
Dubbelzijdig kopiëren	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Verkleining / vergroting	25%-400% in stappen van 1%
Overige functies	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, sorteren, N op 1, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, paspoort kopiëren, kleurmodus, gereserveerde kopie

SCANNER	
Type	Kleur
Scanresolutie	Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9.600 x 9.600 dpi
Scansnelheid	Enkelzijdig zwart-wit: 50 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig kleur: 40 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 100 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig kleur: 80 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig zwart-wit: 40 ipm (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 20 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 80 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Kleurdiepte voor scannen	24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)
Grijswaarden	256 niveaus
Compatibiliteit	TWAIN, WIA, ICA
Maximale scanbreedte	216 mm
Scannen naar e-mail	TIFF / JPEG / PDF / Compacte PDF / Doorzoekbare PDF / PDF/A-1b
Scannen naar de cloud¹	TIFF / JPEG / PDF / PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAX	Alleen i-SENSYS MF465dw II
Modemsnelheid	33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina ⁴)
Ontvangstmodus	Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig
Faxresolutie	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi
Faxgeheugen	Maximaal 512 pagina's ⁴
Verkorte kiescodes	Tot 281 kiescodes
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 299 kieslijsten / max. 299 bestemmingen
Groepsverzending	Max. 310 bestemmingen
Geheugenback-up	Permanente back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)
Dubbelzijdig faxen	Ja (verzenden en ontvangen)
Overige functies	Naam afzender (TTI), directe verzending, TX-rapport, groepsverzending
MEDIA-ONDERSTEUNING	
Scannertype	Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass)
Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 100 vel ADF voor 50 vel
Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel
Maximale papierinvoercapaciteit	900 vel
Papieruitvoer	150 vel
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, postkaart, envelop

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS MF460 II-serie

Mediaformaten	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Aangepaste formaten: min. 48 x 85,0 mm Max. 216 x 355,6 mm
Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m² Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m² ADF: 60 tot 120 g/m²
Dubbelzijdig printen	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Aangepast formaat - min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 tot 120 g/m²
INTERFACE EN SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versie 10.15 en hoger Linux⁵
Netwerkprotocol	Print: TCP/IP (LPD) / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Scannen: Push-scan: bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen) Pull scan: TCP/IP Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IPSec, IP-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) Access Point-modus: WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES)

Software- en printerbeheer	MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten Samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer) eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van verbruiksmaterialen en diagnose op afstand mogelijk Applicatiebibliotheek
-----------------------------------	---

ALGEMENE KENMERKEN	
Processorsnelheid	1.200 MHz
Geheugen	1 GB
Opslag	4 GB
Bedieningspaneel	12,7 cm LCD-kleuren-touchscreen
Afmetingen inclusief laden (b x d x h)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Installatieruimte (b x d x h)	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
Gewicht	Ca. 16,3 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% RV (geen condensatie)
Voeding	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2Hz)
Stroomverbruik	i-SENSYS MF461dw II: Maximaal: ca. 1.280 W Actief printen: ca. 480 W Stand-by: ca. 8 W Slaapstand: ca. 0,9 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,31 kWh/week (230 V)¹⁰ Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II Maximaal: ca. 1.280 W Actief printen: ca. 480 W Stand-by: ca. 8 W Slaapstand: ca. 0,9 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,32 kWh per week (230 V)¹⁰ Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-voorschriften naar: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS MF460 II-serie

Geluidsniveaus	i-SENSYS MF461dw II: Geluidsdruk ⁶ : Actief: simplex 53 dB / duplex 52 dB Stand-by: onhoorbaar ⁷ Geluidssterkte ⁶ : Actief: duplex 68 dB / simplex 66 dB Stand-by: onhoorbaar ⁷
	i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Geluidsdruk ⁶ : Actief: 53 dB Stand-by: onhoorbaar ⁷ Geluidssterkte ⁶ : Actief: duplex 68 dB / simplex 67 dB Stand-by: onhoorbaar ⁷
CONSUMABLES	
Cartridges	Cartridge 070 (3.000 pagina's ⁸) ⁹ Cartridge 070H (10.200 pagina's ⁸) ⁹
ACCESSOIRES / OPTIES	
Items	i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II: CST.Feeding Module-AH1 (550 vel cassette) i-SENSYS MF465dw II: CST.Feeding Module-AH1 (550 vel cassette) TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer)

Notes:

- [1] Een abonnement op een clouddienst van derden is vereist en is onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van de betreffende derde partij.
- [2] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.
- [3] Scannen met MF Scan Utility of Canon PRINT
- [4] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1
- [5] Linux-ondersteuning voor printen en scannen
- [6] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296
- [7] Onhoorbaar betekent dat het drukniveau van het emissiegeluid voor een omstander lager is dan de absolute standaard voor achtergrondgeluid conform ISO 7779
- [8] Gebaseerd op ISO/IEC 19752
- [9] Printer wordt geleverd met cartridge 070 (3.000 pagina's)
- [10] Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.2.